

« » 201 ж.

« » 201 г.

№

№



Суперсұғатөзімді сулы-дисперсиялы акрилды эмаль, иіссіз, Күңгірт

Сипаттамасы: Суға аса төзімді сулы-дисперсиялы акрилды эмаль, иіссіз. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған.

Қасиеті мен қолданылу аясы: Эмаль терезе жақтауларын, есікті, алдын-ала өңделген темір беттерін, сондай-ақ жылыту құбырларын сырлауға арналған. Жеңіл жағылып, тез кебеді. Кез келген жуу құралдары мен әлсіз еріткіштерді қолданып жуудың барлық түрлері үшін төзімді, жоғары дәрежедегі ақ күңгірт қабат орнығады. Эмаль өртке, жарылысқа қауіпсіз. Экологиялық таза.

Техникалық мінездемесі:

Шығымы - 130 - 150г/м² бір қабат жаққанда

Сұйылтқыш - су.

Кебу уақыты - 20⁰С-та шаңнан 1 сағат, қайта сырланған жағдайда 1,5-2 сағат, берік қабат болуы 7-10 тәуліктен кейін.

Тасымалдау мен сақталуы - жарамдылық мерзімі өзіндік қаптамада 24 ай, +5⁰С-тан жоғары жерде сақталуы тиіс. Тоңазудан сақтау қажет.

Қолдану ұсыныстары: Сырланатын бет таза, құрғақ, әрі әлсіз ұсталып тұрған заттардан - ескі қабат, сылақ, әктің және т.б. қалдықтарынан тазартылған болуы тиіс. Тазартылғаннан кейін қабырғаны жуып, кептіріп, «Грунт универсал» акрилды сіңдіргішімен өңдеп алу керек. Темір беттеріне жағу алдында тотығуға қарсы заттарымен өңдеп алу керек. Ауа мен сырланатын беттің температурасы +5⁰С-тан төмен болмауы тиіс. Қолданар алдын бояуды әбден араластырып, қажеттілігіне қарай бояудың салмағы бойынша 10% дейін су қосуға болады. Білікпен, жаққышпен немесе бүріккішпен 2-3 қабат жағуға болады. Сырлау жұмыстарынан соң құралдар сумен тазартылады.

Қауіпсіздік және тастау шаралары: жұмыс барысында қолғап және арнайы киім қолдану керек. Көзге тиген жағдайда ағынды сумен жуып немесе дәрігерге қаралу керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы тиіс. Қалған бояуды кәріз жүйесі және су ұйымына төгуге болмайды. Ыдыс және бояу қатқағын тұрмыстық қоқыс ретінде тастау қажет.